


用途: 节能灯电路。

Purpose: High frequency electronic lighting ballast applications.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	600	V
V_{CE0}	400	V
V_{EB0}	9.0	V
I_C	0.17	A
$P_c(T_a=25^{\circ}C)$	0.5	W
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=1mA$ $I_E=0$	600			V
V_{CE0}	$I_C=10mA$ $I_B=0$	400			V
V_{EB0}	$I_E=1mA$ $I_C=0$	9.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=600V$ $I_E=0$			0.1	mA
I_{CE0}	$V_{CE}=400V$ $I_B=0$			0.1	mA
I_{EB0}	$V_{EB}=9.0V$ $I_C=0$			0.1	mA
h_{FE}	$V_{CE}=20V$ $I_C=20mA$	10		40	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA$ $I_B=10mA$			1	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=50mA$ $I_B=10mA$			1.2	V
f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=50mA$ $f=1.0MHz$	5.0			MHz
t_s	$V_{CE}=5V$ $I_C=100mA$ (UI9600)			3	μs
t_f				1.2	μs

印章/Marking: H01A

