


用途:用于高频电子照明电路、开关及开关电源。

Purpose: High frequency electronic lighting, switching power supply applications.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	700	V
V_{CE0}	400	V
V_{EB0}	9.0	V
I_C	8.0	A
I_{CP}	16	A
I_B	4.0	A
$P_c(T_a=25^{\circ}C)$	2	W
$P_c(T_c=25^{\circ}C)$	80	W
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=1mA$	$I_E=0$	700			V
V_{CE0}	$I_C=10mA$	$I_B=0$	400			V
V_{EB0}	$I_E=1mA$	$I_C=0$	9.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=700V$	$I_E=0$			0.1	mA
I_{CE0}	$V_{CE}=400V$	$I_B=0$			0.1	mA
I_{EB0}	$V_{EB}=9.0V$	$I_C=0$			0.1	mA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=2.0A$	10		40	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=5.0A$	5.0		30	
$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=5.0A$	$I_B=1.0A$			0.9	V
$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=2.0A$	$I_B=0.4A$			0.6	V
$V_{CE(sat)(3)}$	$I_C=8.0A$	$I_B=2.0A$			2.0	V
$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=5.0A$	$I_B=1.0A$			1.5	V
$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=2.0A$	$I_B=0.4A$			1.1	V
C_{ob}	$V_{CB}=10V$	$f=1MHz$		110		pF
f_T	$V_{CE}=10V$	$I_C=0.5A$	$f=1MHz$	8		MHz
t_f	$V_{CE}=5V$	$I_C=0.5A$	(UI9600)		0.6	μs
t_S				3	9	μs

